



Données mécaniques

Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous sur les faux plafonds en Plâtre à l'aide des ressorts

Corps: Tôle d'acier électrozingué.

Finition peinture: époxy blanc ou noir (autre couleur sur demande)



Données électriques

Source lumineuse: modules LED intégrés

Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz

Équipement: Driver LED (gradation sur demande)

Durée de vie: 50 000h L 80/B10 à 50°C



Données optiques

Modèle d'éclairage: Direct

Répartition de la lumière: Symétrique

Système optique: Des lentilles avec réflecteur 50° ou 80°, Noir ou Blanc



Les données complémentaires

Application: bureaux, locaux scolaires, salles de réunion, espace commerciaux, hôpitaux, hôtels



Accessoires (en option)

Capteur de luminosité et de présence

Kit chantier: Filin de sécurité et film de protection



Driver LED Type DALI sur demande

Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }

Brancard: 4 Ressorts pour montage sur les faux plafonds découpés { lay-out }



Options



| Designation | Code | Lm / Output | W | Lm / W | CCT |
|------------------------------------|-------------|-------------|----|--------|--------|
| BELUX LE TYPE C 60*60 80° 23W 3K | PF0LULED719 | 3220 | 23 | 140 | 3000 K |
| BELUX LE TYPE C 60*60 80° 31W 3K | PF0LULED720 | 4340 | 31 | 140 | 3000 K |
| BELUX LE TYPE C 60*60 80° 23W 4K | PF0LULED721 | 3358 | 23 | 146 | 4000 K |
| BELUX LE TYPE C 60*60 80° 31W 4K | PF0LULED722 | 4526 | 31 | 146 | 4000 K |
| BELUX LE TYPE C 60*60 80° 23W 6,5K | PF0LULED723 | 3404 | 23 | 148 | 6500 K |
| BELUX LE TYPE C 60*60 80° 31W 6,5K | PF0LULED724 | 4588 | 31 | 148 | 6500 K |
| BELUX LE TYPE C 60*60 50° 23W 3K | PF0LULED725 | 3266 | 23 | 142 | 3000 K |
| BELUX LE TYPE C 60*60 50° 31W 3K | PF0LULED726 | 4402 | 31 | 142 | 3000 K |
| BELUX LE TYPE C 60*60 50° 23W 4K | PF0LULED727 | 3404 | 23 | 148 | 4000 K |
| BELUX LE TYPE C 60*60 50° 31W 4K | PF0LULED728 | 4588 | 31 | 148 | 4000 K |



| Designation | Code | Lm / Output | W | Lm / W | CCT |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----|--------|--------|
| BELUX LE TYPE C 60*60 50° 23W 6,5K | PF0LULED729 | 3450 | 23 | 150 | 6500 K |
| BELUX LE TYPE C 60*60 50° 31W 6,5K | PF0LULED730 | 4650 | 31 | 150 | 6500 K |
| BELUX LE TYPE C 120*30 80° 23W 3K | PF0LULED731 | 3220 | 23 | 140 | 3000 K |
| BELUX LE TYPE C 120*30 80° 31W 3K | PF0LULED732 | 4340 | 31 | 140 | 3000 K |
| BELUX LE TYPE C 120*30 80° 23W 4K | PF0LULED733 | 3358 | 23 | 146 | 4000 K |
| BELUX LE TYPE C 120*30 80° 31W 4K | PF0LULED734 | 4526 | 31 | 146 | 4000 K |
| BELUX LE TYPE C 120*30 80° 23W 6,5K | PF0LULED735 | 3404 | 23 | 148 | 6500 K |
| BELUX LE TYPE C 120*30 80° 31W 6,5K | PF0LULED736 | 4588 | 31 | 148 | 6500 K |
| BELUX LE TYPE C 120*30 50° 23W 3K | PF0LULED737 | 3266 | 23 | 142 | 3000 K |
| BELUX LE TYPE C 120*30 50° 31W 3K | PF0LULED738 | 4402 | 31 | 142 | 3000 K |
| BELUX LE TYPE C 120*30 50° 23W 4K | PF0LULED739 | 3404 | 23 | 148 | 4000 K |
| BELUX LE TYPE C 120*30 50° 31W 4K | PF0LULED740 | 4588 | 31 | 148 | 4000 K |
| BELUX LE TYPE C 120*30 50° 23W 6,5K | PF0LULED741 | 3450 | 23 | 150 | 6500 K |
| BELUX LE TYPE C 120*30 50° 31W 6,5K | PF0LULED742 | 4650 | 31 | 150 | 6500 K |

| | L | W | H |
|-----------------|------|-----|----|
| BELUX LE TYPE C | 595 | 595 | 30 |
| BELUX LE TYPE C | 1195 | 295 | 30 |

